

1.	<b>OBCHODNÍ NÁZEV</b> <b>ŠTUKOVÁ OMÍTKA 0,6/1,0</b> <b>Bílá vodoodpudivá vrchní omítka</b>
1.2.	<b>VÝROBCE</b> <b>JUB - kemična industrija, d.d.</b> <b>1262 Dol pri Ljubljani 28</b> <b>Slovenija</b> <b>tel.: + 386 1 58 84 100</b> <b>fax.: + 386 1 58 84 250</b> <b>e-mail: jub@jub.si</b>
2.	<b>OBLAST POUŽITÍ</b> Vodoodpudivá vápenocementová štuková omítka – zrnitost do 1 mm.
3.	<b>SLOŽENÍ</b> Štuková omítka na základě vápna, bílého cementu, přísad a plniv.
4.	<b>FIZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI</b>
4.1.	VZHLED: prášek
4.2.	BARVA: bílá
4.3.	SYPNÁ OBJEMOVÁ HMOTNOST (kg/m <sup>3</sup> /20°C): 1350 – 1500
4.4.	HOŘLAVOST: /
4.5.	TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU (mm): do 5 mm
4.6.	PAROPROPUSTNOST $\mu$ (-): $\mu < 2$
4.7.	HODNOTA Sd(m) při d=5mm: Sd<0,13 třída 1 (vysoká paropropustnost)
4.8.	EN ISO 7783-2
4.9.	RYCHLOST PRONIKÁNÍ VODY (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ): $W_{24h} < 0,2$ třída 3 (nízká)
	EN 1062 -3
4.10.	PŘÍDRŽNOST PO 28 DNECH (EN 24624): $>0,5$ N/mm <sup>2</sup> (podklad: omítka 2 : 1 : 9)
5.	<b>BEZPEČNOSTNÍ LIST</b> Podle kritérií předpisu o klasifikaci, způsobu balení a označování nebezpečných látek (zákon č.356/2003 Sb. a vyhláška č.232/2004 Sb.) v souladu s Direktivou EU 1999/45/EC <b>výrobek je klasifikován jako nebezpečný přípravek</b> na bázi cementu, označený symbolem <b>Xi</b> .
6.	<b>ZPRÁVA O ZKOUŠCE VÝROBKU</b> ZAG Ljubljana, Poročilo št. P 13/04 – 410 -1, 12. 02. 2004
7.	<b>Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovují požadavkům specifikace výrobku. Tento dokument je vydán za účelem doložení kvality výrobku v souladu se specifikovanými požadavky. Dojde-li k podstatným změnám vlastností, popsanych v bodě 4, bude vydáno nové osvědčení.</b> <b>Odpovědná osoba: vedoucí JiIC</b> <b>Marko SAKSIDA, univ. dipl. inž. kem. tehn.</b>